

## Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

Datum: 28.03.2012

Revisiedatum:

### **1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**Productidentificatie:** Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**

Dichtingsmassa.

**Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**

Zeta Marine Group

Gotlandsvej 6

DK-5700 Svendborg

Denemarken

e-mail: [mic@zetamarinegroup.com](mailto:mic@zetamarinegroup.com)

Phone: +45 6220 1312

Fax: +45 6220 1477

DMPT Dutch Marine Plywood & Timber

Dalmatië 34

3831 EG Leusden

Tel. 033-2584195 / 06-45066821

info@dmpt.nl

www.dmpt.nl

**Telefoonnummer voor noodgevallen:** Nationaal Gifinformatiecentrum, Nederland: +31 30 274 88 88.

### **2. Identificatie van de gevaren**

**Indeling van de stof of het mengsel:** Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

**Etiketteringelementen:**

**Symbo(o)l(en):** Geen.

**R-zinnen:** Geen

**S-zinnen:** Geen

**Andere gevaren:** Tijdens het uitharden geeft het product minder dan 0,05% methyl-ethyl-ketoxime af bij normale temperatuur.

### **3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**Substanties:**

Chemische naam	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Gewicht %	Symbo(o)l(en)	R-zinnen	CLP-classificatie
Actieve koolstof	1333-86-4	215-609-9	< 10	- / -	-	-

Volledige tekst voor R-zinnen en H-zinnen: zie punt 16.

## Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

---

### **4. Eerstehulpmaatregelen**

#### **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

**In het algemeen:** Roep medische hulp in bij twijfel of wanneer symptomen aanhouden. Geef nooit iets langs de mond aan een bewusteloos persoon.

**Inhalatie:** Verplaats de patiënt naar de vrije buitenlucht. Pas kunstmatige beademing toe als de patiënt ademhalingsmoeilijkheden vertoont. Waarschuw een arts.

**Contact met de huid:** Verwijder niet-uitgehard materiaal en was de huid met water en zeep.

**Contact met de ogen:** Spoel de ogen met overvloedig water gedurende 15 minuten. Waarschuw een arts.

**Inname:** ONMIDDELLIJK een arts waarschuwen.

#### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

**Inhalatie:** Dampen kunnen de slijmvliezen irriteren of voorbijgaande hoofdpijn veroorzaken. Inademen kan reeds bestaande ademhalingsproblemen provoceren.

**Contact met de huid:** Rechtstreeks contact kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.

**Contact met de ogen:** Rechtstreeks contact kan irritatie van de ogen veroorzaken.

**Inname:** Rechtstreeks contact kan irritatie van de mond veroorzaken.

#### **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Geen gegevens beschikbaar.

---

### **5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **Blusmiddelen:**

Gebruik poeder, waternevel, schuim of CO<sub>2</sub>.

#### **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen irriterende of giftige dampen vrijkomen.

#### **Advies voor brandweerlieden:**

Draag geschikte beschermende middelen inclusief een onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.

---

### **6. Meetregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:**

Draag persoonlijke bescherming, zie punt 8.

#### **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Gemorste stof wordt geabsorbeerd met een geschikte absorberende stof zoals zand of grond en verzameld in geschikte containers voor vernietiging.

#### **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet af laten vloeien in het riool, oppervlaktewater of grond. Licht de milieuautoriteiten in als materiaal zijn weg heeft gevonden naar een waterweg of riool.

#### **Verwijzing naar andere rubrieken:**

Zie punt 13 voor afvalverwijdering.

## Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

---

### **7. Hantering en opslag**

**Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:**

Draag persoonlijke bescherming, zie punt 8. Was de handen na omgang met het product.

**Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:**

Opslaan in goedsluitende containers. Bescherm het product tegen hitte en vocht. Sla het product op bij een temperatuur onder de 26 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

**Specifiek eindgebruik:**

Geen gegevens beschikbaar.

---

### **8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**Technische maatregelen:** Zorg voor voldoende ventilatie.

**Controleparameters: Volgens Nederlandse grenswaardestelsel:**

Carbon Black: 3,5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur.

**Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

**Bescherming van de ademhalingswegen:** Niet nodig.

**Bescherming van de handen:** Gebruik geschikte beschermende handschoenen. Handschoenen moeten in overleg met de handschoenleverancier worden gekozen, met informatie over effecten van andere stoffen op de werkplek.

**Bescherming van de ogen/het gezicht:** Gebruik een geschikte veiligheidsbril.

**Bescherming van de huid:** Gebruik geschikte werkkleding.

**Hygiëne op het werk:** Was de handen met water en zeep vóór pauzes, roken, en nadat met het product is omgegaan.

---

### **9. Fysische en chemische eigenschappen**

**Algemene informatie:**

Uiterlijk: Pasta  
Kleur: Zwart of wit  
Geur: Karakteristiek

**Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Vlampunt: >104 °C  
Dampdichtheid: > 1 (lucht=1)  
Dichtheid: 1,28  
Verdampingssnelheid: < 1 (butylacetaat=1)  
Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar

**Overige informatie:** Geen gegevens beschikbaar.

## Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

---

### **10. Stabiliteit en reactiviteit**

<b>Reactiviteit:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Chemische stabiliteit:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Mogelijke gevaarlijke reacties :</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Te vermijden omstandigheden:</b>	Vocht en hoge temperaturen.
<b>Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>	Geen indien behandelt en opgeslagen zoals aanbevolen.

---

### **11. Toxicologische informatie**

**Acute toxiciteit:** Geen gegevens beschikbaar.

<b>Inhalatie:</b>	Dampen kunnen de slijmvliezen irriteren of voorbijgaande hoofdpijn veroorzaken. Inademen kan reeds bestaande ademhalingsproblemen provoceren.
<b>Contact met de huid:</b>	Rechtstreeks contact kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.
<b>Contact met de ogen:</b>	Rechtstreeks contact kan irritatie van de ogen veroorzaken.
<b>Inname:</b>	Rechtstreeks contact kan irritatie van de mond veroorzaken.

---

### **12. Ecologische informatie**

<b>Toxiciteit:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Mobiliteit in de bodem:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Persistentie en afbreekbaarheid:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Bioaccumulatie:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Andere schadelijke effecten:</b>	Geen gegevens beschikbaar.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet af laten vloeien in het riool, oppervlaktewater of grond. Licht de milieuautoriteiten in als materiaal zijn weg heeft gevonden naar een waterweg of riool.

---

### **13. Instructies voor verwijdering**

**Afvalverwerkingsmethoden:**

Materiaal moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke regelgeving.  
Afvalverwijderingsnummer: hangt af van het gebruik van het product.

---

### **14. Informatie met betrekking tot het vervoer**

Geen gevaarlijke stof.

## Teak Decking System SIS440 Deck Caulk

---

### **15. Regelgeving**

**Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:**

Geen gegevens beschikbaar.

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Er is geen chemische beveiligingsbeoordeling uitgevoerd.

---

### **16. Overige informatie**

**Tekst voor R-zinnen onder punt 3:**

None.

**Tekst voor H-zinnen onder punt 3:**

None.

**Referenties:**

VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

Nederlands grenswaardestelsel per 1-1-2007.

Gereviseerd:

Gereviseerd onder punt:

De aanwijzingen zijn gegeven met de aanname dat het product voor zijn normale doel wordt gebruikt. Het is echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan de nationale wetgeving. De informatie in dit veiligheidsblad moet worden gezien als een beschrijving voor veilige omgang met het product en is geen garantie voor de eigenschappen van het product.